Proxmox Backup Server

- Restore PBS Backup auf anderen Host

Restore PBS Backup auf anderen Host

Falls der Restore auf dem eigentlichen Host nicht funktioniert, kann man den Restore auch auf einem anderen Host durchführen.

- Erstellen Sie auf dem PBS einen API Token mit allen Rechten (z.B. wenn 2FA aktiviert ist):
  - Gehen Sie zu Configuration > Access Controll > API Token > Add (Token ID und Secret werden benötigt - später jedoch nicht mehr angezeigt - am besten zwischenspeichern).
  - Gehen Sie nun zu Permissions > Add > API Token permission - wähen Sie Path, API Token und Role aus.
- Auf einem anderen Host den PBS Datastore hinzufügen:
  - Kopieren Sie den Fingerprint vom PBS Dashboard
  - Gehen Sie zu Datacenter > Storage > Add > Proxmox Backup Server und geben Sie die Daten an (die Werte die zuvor erstellt werden).
- Stellen sie die VM aus dem PBS Repository wieder her:
  - Datacenter > PVE Hostname > PBS Datastore > Backup > Backup auswählen > Restore
- Dann ein Backup erstellen:
  - VM auswählen > Backup Storageziel auswählen > Restore
- Das Backup (unter /var/lib/vz/dump) von einem Host auf den anderen Host kopieren.
- Danach dann das Backup auf dem anderen Host restoren.

Weitere Informationen: https://bobcares.com/blog/proxmox-restore-backup-to-another-node/