

# Proxmox Backup Server

- [Restore PBS Backup auf anderen Host](#)

# Restore PBS Backup auf anderen Host

Falls der Restore auf dem eigentlichen Host nicht funktioniert, kann man den Restore auch auf einem anderen Host durchführen.

- Erstellen Sie auf dem PBS einen API Token mit allen Rechten (z.B. wenn 2FA aktiviert ist):
  - Gehen Sie zu Configuration > Access Control > API Token > Add (Token ID und Secret werden benötigt - später jedoch nicht mehr angezeigt - am besten zwischenspeichern).
  - Gehen Sie nun zu Permissions > Add > API Token permission - wählen Sie Path, API Token und Role aus.
- Auf einem anderen Host den PBS Datastore hinzufügen:
  - Kopieren Sie den Fingerprint vom PBS Dashboard
  - Gehen Sie zu Datacenter > Storage > Add > Proxmox Backup Server und geben Sie die Daten an (die Werte die zuvor erstellt werden).
- Stellen sie die VM aus dem PBS Repository wieder her:
  - Datacenter > PVE Hostname > PBS Datastore > Backup > Backup auswählen > Restore
- Dann ein Backup erstellen:
  - VM auswählen > Backup Storageziel auswählen > Restore
- Das Backup (unter /var/lib/vz/dump) von einem Host auf den anderen Host kopieren.
- Danach dann das Backup auf dem anderen Host restoren.

Weitere Informationen: <https://bobcares.com/blog/proxmox-restore-backup-to-another-node/>