

Restore PBS Backup auf anderen Host

Falls der Restore auf dem eigentlichen Host nicht funktioniert, kann man den Restore auch auf einem anderen Host durchführen.

- Erstellen Sie auf dem PBS einen API Token mit allen Rechten (z.B. wenn 2FA aktiviert ist):
 - Gehen Sie zu Configuration > Access Controll > API Token > Add (Token ID und Secret werden benötigt - später jedoch nicht mehr angezeigt - am besten zwischenspeichern).
 - Gehen Sie nun zu Permissions > Add > API Token permission - wählen Sie Path, API Token und Role aus.
- Auf einem anderen Host den PBS Datastore hinzufügen:
 - Kopieren Sie den Fingerprint vom PBS Dashboard
 - Gehen Sie zu Datacenter > Storage > Add > Proxmox Backup Server und geben Sie die Daten an (die Werte die zuvor erstellt werden).
- Stellen sie die VM aus dem PBS Repository wieder her:
 - Datacenter > PVE Hostname > PBS Datastore > Backup > Backup auswählen > Restore
- Dann ein Backup erstellen:
 - VM auswählen > Backup Storageziel auswählen > Restore
- Das Backup (unter /var/lib/vz/dump) von einem Host auf den anderen Host kopieren.
- Danach dann das Backup auf dem anderen Host restoren.

Weitere Informationen: <https://bobcares.com/blog/proxmox-restore-backup-to-another-node/>

Revision #6

Created 2024-09-27 13:03:02 UTC by Peter Leibling

Updated 2024-09-27 13:46:19 UTC by Peter Leibling