Anpassungen

Reverse Geocoding

Um die Adressen jederzeit zu bekommen und nicht oft erst auf "Adresse anzeigen" klicken zu müssen, kann man die Einstellungen für "reverse geocoding" anpassen bzw. optimieren.

Erstellen Sie ein Konto bei locationiq.com und erstellen Sie einen API Key.

Fügen Sie in der traccar.xml noch den folgenden Inhalt ein:

```
<entry key='geocoder.enable'>true</entry>
<entry key='geocoder.type'>nominatim</entry>
<entry key='geocoder.url'>https://eu1.locationiq.com/v1/reverse.php</entry>
<entry key='geocoder.key'>YOUR API KEY</entry>
<entry key='geocoder.onRequest'>false</entry>
<entry key='geocoder.ignorePositions'>false</entry>
<entry key='geocoder.reuseDistance'>10</entry>
```

> Bitte den entsprechenden API Key eingeben!

Starten Sie dann den Docker Container erneut wie folgt:

```
docker compose down && docker compose up -d
```

Weitere Informationen:

- https://www.traccar.org/reverse-geocoding/

Revision #4
Created 2024-09-09 13:52:40 UTC by Peter Leibling
Updated 2024-09-09 14:09:12 UTC by Peter Leibling